

Mașini de cepuit, Mașini de frezat normale

Centru de frezat și cepuit profesional cu masă mobilă Houfek F250TS

Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

Descriere

Centru de frezat de înaltă eficiență, cu un confort ridicat în operare și precizie excelentă. Configurarea unui centru de frezat poate fi o adevărată provocare. F250TS reprezintă intersecția între performanță de top și utilizare facilă a opțiunilor moderne cu care este dotată.

- Masă pentru cepuire laterală cu bază rotativă și protecție pentru cepuire ;
- Masa de cepuire culisează pe ghidaje industriale, precise și rezistente ;
- Interfața touch-screen permite setarea rapidă a axului de frezare, pentru diferite modele complexe, având întotdeauna control absolut asupra întregului proces.
- Batiul mașinii este confecționat din oțel utilizat în industriile grele, garantând absorbția vibrațiilor și stabilitate extrem de bună ;
- Centrul de greutate al mașinii este situat în partea de jos a acesteia ;
- Mese de lucru din fontă de înaltă performanță, nervurată și rezistentă la torsiuni ;
- Înclinare la unghi motorizată -45° - +45° ;
- Panou de control frontal
- Display digital pentru vizualizare cote cursă înălțime, înclinare, viteză de lucru ;
- Posibilitate rotație inversă a axului ;
- Reglare fără trepte a turației arborelui de frezare, se realizează prin convertizor de frecvență;
- Capotă de protecție pentru profilarea în lungime, poate culisa rapid în lateralul mașinii, facilitând schimbarea rapidă a modului de lucru ;
- Liniar din aluminiu, dotat cu 2 limitatori reversibili și dispozitiv de fixare cu excentric ;
- Liniare cu reglaj manual AIGNER ;

Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Dimensiuni masă de lucru:** 1300 x 900 mm
- **Cursă ax:** 200 mm
- **Înclinare ax la unghi:** (-45°) - (+45°)
- **Înălțime ax:** 180 mm
- **Diametru max scule frezare (profilare) (Ø):** 100 mm, 250 mm
- **Diametru sculă cepuire Ø:** 100 mm, 350 mm
- **Diametru deschidere masă (Ø):** 360 mm, 80 mm
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 2 x 120 mm
- **Putere motor:** 7.5 kW
- **Turație de lucru ax acționat de convertizor de frecvență:** 3000/5000/6000/8000/10.000 RPM
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Tip produs:** Profesional
- **Model:** F250TS

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI